



SIRIUS

SCHEDA TECNICA

NORMATIVE

Segnale omologato in conformità agli ultimi aggiornamenti della normativa:

SOLAS 74/96.

MED 96/98 EC

Directive 2010/68/EC

IMO Res. MSC. 81 (70) as amended.

DESCRIZIONE

Segnale luminoso con luce a led e batterie a litio. Attivazione automatica a contatto con l'acqua. Si può stivare in qualsiasi posizione senza problemi di attivazione casuale. Circuito e pile sono protetti e annegati in schiuma poliuretana (per proteggerli dall'ossidazione e garantirne il funzionamento). Il segnale va sostituito ogni 5 anni.

APPLICAZIONE

Luce di soccorso da collegare ai salvagente.

DATA SHEET

COD. ARTICOLO	S.08.B
NOME COMMERCIALE	“SIRIUS” Luce per salvagente anulare
PRODUTTORE	Albatross S.r.l. - V. Gramsci 13 - 80122 - Italia (Na)
RIVESTIMENTO ESTERNO	Polietilene ad alta densità BC/82 di colore arancio
RIVESTIMENTO INTERNO	Poliuretano Espanso
CALOTTA ESTERNA	Policarbonato Trasparente
CALOTTA INTERNA	Policarbonato Opale
DIMENSIONI	Lunghezza 220 mm., Ø max 100 mm., Ø min 50 mm.
PESO	Gr. 310
ALIMENTAZIONE	Batteria al Litio inclusa valida per tutta la durata
AUTONOMIA	Frequenza di lampeggio e luminosità > 2 ore
FREQUENZA DI LAMPEGGIO	> 50 lampi / minuto
LUMINOSITA'	> 2 candele
ATTIVAZIONE	Automatica a contatto con l' acqua
DURATA	> 5 anni



IMBALLAGGIO ED INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

- 36 segnali per box
- Dimensioni del box: 37 x 27 x 27 cm
- Peso lordo per box 12,50 kg
- Peso netto per box 12,00 kg
- UN 3091
- Nome per la spedizione : Batterie a litio contenute in equipaggiamenti